

OMSCHRIJVING


De PSP Allround Nitrile Foam Plus DT 10-575 is een handschoen met een 15G nylon liner bedekt met een ademende nitril foam coating met antislip PVC noppen op de palm voor extra grip. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 10-575 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Antislip noppen op palm en vingers
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Diverse maten leverbaar
- ▲ Keuringen conform: EN420 / EN388:2016

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388:2016	Schuurweerstand = 4
		Snijbestendigheid = 1
	4131X	Scheurbestendigheid = 3
		Perforatieweerstand = 1
		Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Installatietechniek | Precisiewerkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril foam + PVC noppen
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
07 / S	2.01.10.575.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.575.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.575.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.575.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.575.11	12 x 12 (144 paar)

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

