

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Double Nitrile Pro 10-488 is een volledig gecoate handschoen met een dubbele nitrile coating. Door de ultra dunne dubbele coating heeft de handschoen extra comfort en uiterst geschikt voor fijne werkzaamheden in olieachtige en vochtige omstandigheden. Deze speciale coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

De Sanitized®-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel.

Artikel PSP 10-488 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Spandex drager, 15 gauge
- ▲ Dubbele speciale nitril foam coating van topkwaliteit
- ▲ Bescherming tegen micro bacteriële ontwikkeling en vocht aandoeningen met Sanitized®-behandeling
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid en schuurweerstand
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN

 CAT II	 EN 388:2016 +A1:2018 4121X	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 2 Perforatieweerstand = 1 Cut ISO 13997 = X	 EN 407:2020 X1XXXX		 Allround vingergevoelig	 Allround precisiewerk	 Allround heavy duty	 Olie bescherming	 Anti-bacterieel
--	---	---	--	---	--	---	--	---	--

TOEPASSINGEN

Petrochemie | Olie/Offshore | Natte omstandigheden | Bouw | Agrarisch | Constructie | Industrie | Natte Installatie

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon / Spandex Coating: Nitril foam
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpakkingseenheid
07 / S	2.01.10.488.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.488.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.488.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.488.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.488.11	12 x 12 (144 paar)

Cut ISO 13997: De letter A t/m F geeft de snijweerstand volgens ISO 13997 aan. X = controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar.

