



## 9215-6V

### 104117

Slagvaste polyamide 16A CEE koppelcontactstoppen conform IEC 60309. Standaard voorzien van vernikkelde contacten voor een betere corrosiebescherming, en om contact met messing te voorkomen (van montage t/m recycling).



#### Artikeleigenschappen

<b>Art.</b>	104117
<b>Type</b>	9215-6V
<b>Omschrijving</b>	CEE opbouw wcd COMBO 16A 5p 400V 6h rood + Schuko IP44 bedraad
<b>Kleur</b>	rood CEE
<b>Verkoop eenheid</b>	1

[Voor meer informatie over: None](#)

#### Algemene classificatie data

<b>ETIM groep</b>	Industriële contact/steek toepassingen-EG000014
<b>ETIM klasse</b>	CEE-contactdoos combinatie-EC000379
<b>Productnaam</b>	CEE opbouw wcd COMBO 16A 5p 400V 6h rood + Schuko IP44 bedraad
<b>Merk</b>	PCE
<b>Product Series</b>	wcd CEE COMBO
<b>Product Type</b>	9215-6V
<b>GTIN</b>	09003399091490

#### Classificatie Attributen

<b>Diepte</b>	133 mm
<b>Breedte</b>	80 mm
<b>Hoogte</b>	176 mm
<b>Kleur</b>	Grijs
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP44
<b>Hantering</b>	Draagbaar
<b>Uitvoering netaansluiting</b>	Geen
<b>Diameter kabelinvoer</b>	M25
<b>Aantal polen netaansluiting</b>	4
<b>Voeding/aansluitmogelijkheid</b>	1 leiding (aftakleiding)
<b>Oppervlaktebehandeling contacten</b>	Vernikkeld
<b>Contactmateriaal</b>	CuZn
<b>Materiaal behuizing</b>	Rubber
<b>Aantal installatieautomaten</b>	0
<b>Aardlekschakelaar</b>	Geen
<b>Beveiliging</b>	Geen
<b>Overige inbouw mogelijkheden resp. lege plaatsen</b>	0
<b>Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25</b>	0
<b>Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23</b>	0
<b>Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15</b>	0
<b>Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13</b>	0

---

<b>Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)</b>	0
<b>Aantal contactdozen met randaarde (SCHUKO)</b>	1
<b>CEE-contactdoos-125A</b>	Geen
<b>CEE-contactdoos-63A</b>	Geen
<b>CEE-contactdoos-32A</b>	3x32A xP xxV
<b>CEE-contactdoos-16A</b>	Geen