

HyFlex® 11-840

MECHANISCHE BESCHERMING

 VEELZIJDIG

 LICHT

REF. #	SAMENSTELLING	GAUGE	VOERING-MATERIAAL	COATING-MATERIAAL	COATINGSTIJL EN -PATROON	MANCHET-STIJL	KLEUR	EN-MAAT	LENGTE MM	VERPAKKING
11-840 	Gebreid	15	Spandex Nylon	Schuimnitril	Palm gecoat	Tricot manchet	Zwart en grijs	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-270	12 paar per zak, 12 zakken per karton



Uiterst duurzaam en superieur passend voor nauwkeurige manipulaties in schurende toepassingen

BELANGRIJKSTE SECTOREN



IDEALE TOEPASSINGEN

- Kleine & middelgrote onderdelen assembleren
- Productielijnen bevoorraden
- Algemene behandeling
- Grondstoffen in ontvangst nemen
- Vast- en losschroeven

BESCHRIJVING

- De robuuste 1,1 mm dikke FORTIX™ nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) beschermt met EN schuurweerstandsniveau 4 en biedt dus tot drie keer meer schuurbescherming dan andere lichte, gebreide en gecoate handschoenen.
- De FORTIX™ coating is 20% meer ademend dan eerdere materialen, voor minder transpiratie en koelere, drogere handen.
- De goed passende voering, die aansluit als een tweede huid, volgt de natuurlijke handvormen en is daardoor veel comfortabeler om te dragen: aan de basis van de pink (meer comfort), over de vingertoppen (betere vingergevoeligheid) en op de palm (grotere beweeglijkheid).
- Met zijn perfect evenwicht tussen doeltreffende schuurbescherming, meer comfort en grote beweeglijkheid is de HyFlex® 11-840 een ideale oplossing voor arbeiders die switchen tussen taken.
- Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met siliconen.

OPMERKINGEN

- Geschikt voor speciaal gebruik

BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Fortix®



EN 388
4231

CATEGORIE II

Gedrukt op: 22-05-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell