



KERAF

VEILIG EN BEDRIJFSZEKER



CONTACTMATERIAAL • VERLICHTING • AANSLUITSNOEREN • VERLENGKABELS
TRAFOKASTEN • VERDEELKASTEN VOOR BOUW EN INDUSTRIE

CONTACTMATERIAAL



type 521

art. nr. 104454 **type 521**

Volrubber contactstop 16A, 250V~ 2-polig met bus- en randaarde conform NEN1020 en NBN C 61-112-1. Invoer geschikt voor kabels H07RN-F 3 x 2,5 mm².



type 552

art. nr. 104457 **type 552**

Volrubber koppelcontactstop 16A, 250V~2-polig met penaaarde conform NBN C 61-112-1. Invoer geschikt voor kabels H07RN-F 3 x 2,5 mm².



type 522

art. nr. 104455 **type 522**

Volrubber koppelcontactstop 16A, 250V~ 2-polig met randaarde conform NEN1020 en DIN49440/441. Invoer geschikt voor kabels H07RN-F 3 x 2,5 mm².



type 552 VK

art. nr. 114465 **type 552VK**

Volrubber koppelcontactstop 16A, 250V~2-polig met penaaarde conform NBN C 61-112-1. Kinderveilige uitvoering voorzien van spatwaterdichte afdekkap.

art. nr. 104462 **type 802B**

Volrubber drieweg koppelcontactstop 16A, 250V ~2-polig met penaaarde conform NBN C 61-112-1. Voorzien van veerbelaste rubber klapdeksels en een roestvast stalen ophangoog.

art. nr. 104928 **type 802BV**

Volrubber drieweg koppelcontactstop 16A, 250V ~2-polig met penaaarde conform NBN C 61-112-1. Kinderveilige uitvoering voorzien van veerbelaste rubber klapdeksels en een roestvast stalen ophangoog.

art. nr. 104461 **type 802**

Volrubber drieweg koppelcontactstop 16A, 250V ~2-polig met randaarde conform NEN 1020 en DIN 49440/441. Voorzien van veerbelaste rubber klapdeksels en een roestvast stalen ophangoog.



type 802

Verdeeldozen type 16B

Slagvaste polyamide verdeeldoos met 3 inbouw contactdozen 16A, 250V~ 2-polig met penaaarde conform NBN C 61-112-1. Geschikt voor haakse contactstoppen.

art. nr.	type	kleur	ingang	omschrijving
104474	16B	blauw	wartel M20	
106944	16BKV	blauw	wartel M20	kinderveiligheid
105951	16BZ	zwart	wartel M20	
110671	16BKVZ	zwart	wartel M20	kinderveiligheid



type 16B

Verdeeldozen type 15B

Slagvaste polyamide verdeeldoos met 4 inbouw contactdozen 16A, 250V~ 2-polig met penaaarde conform NBN C 61-112-1. Geschikt voor haakse contactstoppen.

art. nr.	type	kleur	ingang	omschrijving
104471	15B	blauw	wartel M20	
106945	15BKV	blauw	wartel M20	kinderveiligheid
105719	15BZ	zwart	wartel M20	
107687	15BKVZ	zwart	wartel M20	kinderveiligheid



type 15B

AANSLUITNOEREN

klasse I schuko 250V aansluitnoeren

Drie-aderige vervang snoeren met aangegoten contactstop voor klasse I apparaten in verschillende lengtes en geleider doorsnedes. Andere zijde voorzien van adereindhulzen. Topklasse Europese H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²
104717	N0330100RA	3 m	3	1
104709	N0530100RA	5 m	3	1
104716	N1030100RA	10 m	3	1
104711	N0330150RA	3 m	3	1,5
104712	N0530150RA	5 m	3	1,5
104713	N1030150RA	10 m	3	1,5
104703	N0330250RA	3 m	3	2,5
104700	N0530250RA	5 m	3	2,5
104710	N1030250RA	10 m	3	2,5



klasse II schuko 250V aansluitnoeren

Twee-aderige vervang snoeren met aangegoten contactstop voor klasse II apparaten in verschillende lengtes en geleider doorsnedes. Andere zijde voorzien van adereindhulzen. Topklasse Europese H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²
104633	N0320100CA	3 m	2	1
104625	N0520100CA	5 m	2	1
104714	N1020100CA	10 m	2	1
104634	N0320150CA	3 m	2	1,5
104635	N0520150CA	5 m	2	1,5
104636	N1020150CA	10 m	2	1,5
104705	N0320250CA	3 m	2	2,5
104704	N0520250CA	5 m	2	2,5
104715	N1020250CA	10 m	2	2,5



VERLENGKABELS

16A 250V verlengkabels met aangegoten contactstoppen

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met aangegoten 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en koppel-contactstop met penaaarde voorzien van deksel. Topklasse Europese H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²
112922	N0530250999B	5 m	3	2,5
112923	N1030250999B	10 m	3	2,5
116779	N2030250999B	20 m	3	2,5
112921	N2530250999B	25 m	3	2,5



VERLENGKABELS

16A 250V verlengkabels met gemonteerde- en vervangbare contactstoppen

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met KERAF 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en koppelcontactstop met penaaarde voorzien van deksel. Topklasse Nexans H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²
109377	N0530250552	5 m	3	2,5
109334	N1030250552	10 m	3	2,5
112678	N1530250552	15 m	3	2,5
113133	N2030250552	20 m	3	2,5
109039	N2530250552	25 m	3	2,5
119368	N5030250552	50 m	3	2,5

16A 250V verlengkabels met gemonteerde- en vervangbare contactstoppen

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met KERAF 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en 3-weg koppelcontactstop met penaaarde voorzien van klapdeksel. Topklasse Nexans H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²
119426	N0330250802B	3 m	3	2,5
120601	N0530250802B	5 m	3	2,5

16A 250V verlengkabels met gemonteerde- en vervangbare contactstoppen

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met KERAF 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en 3-voudige verdeeldoos met penaaarde voorzien van klapdeksel. Topklasse Nexans H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²
119464	N033025016B	3 m	3	2,5
107189	N053025016B	5 m	3	2,5
107188	N103025016B	10 m	3	2,5
119562	N253025016B	25 m	3	2,5

16A 250V verlengkabels met gemonteerde- en vervangbare contactstoppen

Topkwaliteit drie-aderige klasse I verlengkabel met KERAF 16A 250V contactstop met gecombineerde rand-en busaarde en 4-voudige verdeeldoos met penaaarde voorzien van klapdeksel. Topklasse Nexans H07RN-F kabel. Overige uitvoeringen op aanvraag.

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²
119386	N033025015B	3 m	3	2,5
112743	N053025015B	5 m	3	2,5
119646	N103025015B	10 m	3	2,5
120532	N253025015B	25 m	3	2,5

VERLENGKABELS

CEE 16A 230V verlengkabels

KERAF H07RN-F 230V verlengkabels met 16A 3-polig PCE CEE contactmateriaal.

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²	contactmateriaal
106096	N0530250213	5 m	3	2,5	CEE 16A 3-polig
106776	N1030250213	10 m	3	2,5	CEE 16A 3-polig
106777	N1530250213	15 m	3	2,5	CEE 16A 3-polig
106778	N2030250213	20 m	3	2,5	CEE 16A 3-polig
107463	N2530250213	25 m	3	2,5	CEE 16A 3-polig
109088	N5030250213	50 m	3	2,5	CEE 16A 3-polig



CEE 16A 400V verlengkabels

KERAF H07RN-F 400V kracht verlengkabels met 16A 4 of 5-polig PCE CEE contactmateriaal in diverse geleider doorsnedes (mm²).

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²	contactmateriaal
107198	N1040250214	10 m	4	2,5	CEE 16A 4-polig
108267	N2540250214	25 m	4	2,5	CEE 16A 4-polig
105300	N1050250215	10 m	5	2,5	CEE 16A 5-polig
106992	N2550250215	25 m	5	2,5	CEE 16A 5-polig



CEE 32A 400V verlengkabels

KERAF H07RN-F 400V kracht verlengkabels met 32A 4 of 5-polig PCE CEE contactmateriaal in diverse geleider doorsnedes (mm²).

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²	contactmateriaal
107616	N1050400225	10 m	5	4	CEE 32A 5-polig
104768	N2550400225	25 m	5	4	CEE 32A 5-polig
106980	N5050400225	50 m	5	4	CEE 32A 5-polig
105297	N1050600225	10 m	5	6	CEE 32A 5-polig
104771	N2550600225	25 m	5	6	CEE 32A 5-polig
105293	N5050600225	50 m	5	6	CEE 32A 5-polig



CEE 63A 400V verlengkabels

KERAF H07RN-F 400V kracht verlengkabels met 63A 5-polig PCE CEE contactmateriaal in diverse geleider doorsnedes (mm²).

art. nr.	type	lengte	aders	mm ²	contactmateriaal
104773	N2551000235	25 m	5	10	CEE 63A 5-polig
104775	N5051000235	50 m	5	10	CEE 63A 5-polig
104774	N2551600235	25 m	5	16	CEE 63A 5-polig
106282	N5051600235	50 m	5	16	CEE 63A 5-polig



VERLENGKABELS

CEE 125A 400V verlengkabels

KERAF H07RN-F 400V kracht verlengkabels met 125A 5-polig PCE CEE contactmateriaal in diverse geleider doorsnedes (mm²).



art. nr.	type	lengte	aders	mm ²	contactmateriaal
104776	N2552500245	25 m	5	25	CEE 125A 5-polig
110893	N5052500245	50 m	5	25	CEE 125A 5-polig
104801	N2553500245	25 m	5	35	CEE 125A 5-polig
110648	N5053500245	50 m	5	35	CEE 125A 5-polig

KABELHASPELS

Stevige industriële kabelhaspels met vervangbare contactdozen met H07RN-F kabel in diverse lengtes en geleider doorsnedes (mm²).



art. nr.	type	lengte	aders	mm ²
117224	K310101	25 m	3	1,5
117225	K310102	33 m	3	1,5
117226	K310103	40 m	3	1,5
119833	K310104	50 m	3	1,5
119832	K310105	25 m	3	2,5
117060	K310106	33 m	3	2,5
117237	K310107	40 m	3	2,5

STATIEVEN

Statieven uit verzinkt staal conform EN60598.

Voorzien van geïsoleerde handgrepen en geschikt voor bouwlampen van klasse II en III.



art. nr.	type	klasse	omschrijving
104982	207N	II	basis statief, 3 delig uitschuifbaar tot 240 cm
117383	211	II	professioneel statief, 2-delig uitschuifbaar tot 100 cm
104841	207	II	professioneel statief, 2-delig uitschuifbaar tot 250 cm
105251	209	II	professioneel statief, 3 delig uitschuifbaar tot 270 cm

LED STRALERS

Ontworpen met het oog op gebruik in ruwe omstandigheden. Robuust aluminium en gehard veiligheidsglas kenmerken deze professionele armaturen voor bedrijfsmatig gebruik.

Onovertroffen lichtopbrengst, gekoppeld aan een zeer laag energiegebruik. Bij vaste opstelling uitermate geschikt voor moeilijk te bereiken plaatsen waar het vervangen van lichtbronnen kostbaar is. Deze armaturen zijn uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer tenzij anders vermeld.



serie FL-300

LED stralers serie FL-300

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage	verlichtingshoek	opmerking
118243	FL-301	I	2350	15	230	120°	
118296	FL-302	II	2350	15	230	120°	

LED STRALERS

LED stralers serie FL-400

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage	verlichtingshoek	opmerking
118224	FL-407	I	3500	25	230	120°	
118244	FL-408	I	5600	35	230	120°	
116324	FL-402	II	3500	25	230	120°	
116407	FL-406	II	5600	35	230	120°	
119094	FL-410	III	3500	25	24	120°	10 meter



serie FL-400

LED stralers serie FL-600

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage	verlichtingshoek	opmerking
118246	FL-604	I	8100	55	230	120°	
117385	FL-605	I	8100	55	230	60°	
116615	FL-602	II	8100	55	230	120°	
117046	FL-603	II	8100	55	230	60°	
119090	FL-607	III	8100	55	24	120°	10 meter



serie FL-600

LED stralers serie FL-800

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage	verlichtingshoek	opmerking
117152	FL-802	I	14500	100	230	60°	
118784	FL-806	I	14500	100	230	120°	
120538	FL-816	I	21000	150	230	60°	
120636	FL-817	I	21000	150	230	60°	15 meter
120637	FL-818	I	21000	150	230	35°	
120638	FL-819	I	21000	150	230	35°	15 meter
116967	FL-801	II	14500	100	230	60°	
118654	FL-804	II	14500	100	230	60°	15 meter
117783	FL-805	II	14500	100	230	120°	
119096	FL-808	III	16000	100	24	60°	10 meter



serie FL-800

LED stralers serie FL-1000

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage	verlichtingshoek	opmerking
118319	FL-1000	I	29000	200	230	60°	
119399	FL-1002	I	29000	200	230	120°	
118782	FL-1050	I	35000	250	230	60°	
119587	FL-1051	I	35000	250	230	120°	
120305	FL-1054	I	35000	250	230	60°	15 meter
120368	FL-1070	I	50000	350	230	60°	
120370	FL-1071	I	50000	350	230	35°	
118535	FL-1001	II	29000	200	230	60°	
118699	FL-1003	II	29000	200	230	60°	15 meter
119671	FL-1010	II	29000	200	230	120°	
119097	FL-1004	III	32000	220	24	60°	10 meter



serie FL-1000

LED STRALERS OP STATIEF



Ontworpen met het oog op gebruik in ruwe omstandigheden. Robuust aluminium, gehard veiligheidsglas en verzinkte stalen statieven, kenmerken deze professionele armaturen voor bedrijfsmatig gebruik. Onovertroffen lichtopbrengst, gekoppeld aan een zeer laag energiegebruik. Deze armaturen zijn uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer tenzij anders vermeld.

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage	verlichtingshoek	opmerking
118297	FL-302-S	II	2350	15	230	120°	
116186	FL-402-S	II	3500	25	230	120°	
116187	FL-406-S	II	5600	35	230	120°	
119095	FL-410-S	III	3500	25	24	120°	10 meter
116596	FL-602-S	II	8100	55	230	120°	
117047	FL-603-S	II	8100	55	230	60°	
119091	FL-607-S	III	8100	55	24	120°	10 meter



BASIC LINE WERKLAMP

Voordelig en veelzijdig klasse I SMD krus armatuur met inklapbaar frame. Oersterke polycarbonaat diffuser tegen verblinding. Deze armaturen zijn uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer.

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage
120932	BK-20S	I	1400	20	230
120933	BK-50S	I	3500	50	230

HALOGEEN VERLICHTING



FENON basic line klasse II dubbel geïsoleerde armaturen, geschikt voor terrein - en werkplaatsverlichting bij verplaatsbare opstelling binnen handbereik. Deze armaturen zijn uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer en versterkte halogeenlamp. Al onze klasse II halogeen armaturen voldoen aan de geldende IEC normen.

art. nr.	type	klasse	lamphouder	lumen	watt	voltage	opmerking
108050	FH-220ES-400	II	R7s	8600	400	230	zonder statief
104796	82024200	III	R7s	3200	200	24	zonder statief
108053	FH-222ES-400	II	R7s	8600	400	230	met statief
107448	83024200	III	R7s	3200	200	24	met statief
108051	FH-230	II	R7s	22000	1000	230	zonder statief
108055	FH-232	II	R7s	22000	1000	230	met statief

LOOPLAMPEN



Populair compact model met volrubber handgreep en schroefkorf om de lichtbron eenvoudig te kunnen verwisselen. Deze looplampen worden standaard geleverd met 10 meter H07RN-F aansluitsnoer.

art. nr.	type	klasse	lamphouder	lumen	watt	voltage
104954	85022060	II	E27	700	60	230
104956	8502460	III	E27	700	60	24
104955	85024100	III	E27	1380	100	24

ACCUVERLICHTING

Fenon Compact 2

De Fenon Compact 2 is een moderne LED loop- of inspectie lamp met moderne 3W Cob LED met hoge lichtopbrengst. Te gebruiken als handlamp, staand of hangend door middel van handige haken en sterke magneet.

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	brandduur
118295	Compact 2	III	370	3	2,5 uur



Galaxy E-Pro

De Galaxy E-Pro oplaadbare LED bouwlamp is ontworpen voor gebruik in industriële toepassingen. De gebruikte hoogwaardige materialen zorgen voor een robuust en onderhoudsvrij product. Door het gebruik van de modernste CREE LED technologie heeft de Galaxy E-Pro een indrukwekkende lichtopbrengst van 3500 lumen (te vergelijken met een 300W halogeen bouwlamp).

art. nr.	type	klasse	lumen	brandduur	opmerking
120030	Galaxy E Pro	III	3500	tot 10 uur	3 dimfuncties



Noodverlichtingsarmatuur

Slagvast LED Noodverlichtingsarmatuur. Speciaal ontworpen voor tijdelijk gebruik en evenementen. Onderhoudsvrij en slagvast armatuur. Voorzien van rail om het armatuur snel en makkelijk op te hangen bij evenementen. Voorzien van schakelaar zodat het armatuur continue te gebruiken is. Voorzien van schakelaar om de accu tegen ontlading te beschermen als het armatuur niet in gebruik is. Dit armatuur is uitgevoerd met 1 meter H07RN-F aansluit- en doorlussnoer.

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage	brandduur
120755	NVA-01	I	880	11	230	min. 1 uur



TOOLWIZARD WERKLAMP VOOR MACHINE ACCU'S

De FENON ToolWlZard LED bouwlamp is ontworpen voor gebruik met de eigen hoog vermogen accu's voor lange gebruiksduur. Maar de echte innovatie is de bijgeleverde adapter voor gebruik van machine accu's van zowel MAKITA, BOSCH, PANASONIC en HITACHI. Beveiligd tegen diep ontladen om uw kostbare accu's te ontzien.

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	opmerking	brandduur
120931	TW-40S	III	3800	30	3 dimfuncties	min. 1 uur
120929	accu					
120930	laadadapter					



TL ARMATUUR

TL werfarmatuur, spatwaterdichte uitvoering.

Deze serie armaturen biedt een goedkope oplossing voor tijdelijke verlichting op constructie- of bouw werkplaatsen zoals scheepswerven en bouwplaatsen. Deze armaturen worden geleverd met 10 meter H07RN-F kabel en contactstop en 0,5 meter H07RN-F kabel en koppelstekker als doorlus.

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage	opmerking
120711	In codar 1-18 10 m	I	1350	18	230	schuko
120712	In codar 1-18 10 m cee	I	1350	18	230	CEE
120715	In codar 1-36 10 m	I	3350	36	230	schuko
120716	In codar 1-36 10 m cee	I	3350	36	230	CEE



GASONTLADINGSARMATUREN



FH-70 en FH-150

Robuust draagbaar kunststof klasse II armatuur met energiezuinige gasontladingslamp. Deze armaturen worden standaard geleverd met een lichtbron en 5 meter H07RN-F aansluitsnoer.

art. nr.	type	klasse	lamphouder	lumen	watt	voltage
114103	FH-70BE-ES	II	R7s	6200	70	230
112597	FH-150C-ES	II	Rx7s	11000	150	230
113107	FH-70E-ESL24	III	R7s	6200	70	24

FH-400 se

Robuust kunststof armatuur met energiezuinige gasontladingslamp. Uitermate geschikt als werfverlichting. Deze armaturen zijn in diverse uitvoeringen leverbaar.



art. nr.	type	klasse	lamphouder	lumen	watt	voltage	opmerking
113173	FH-400CP1	I	E40	33000	400	230	
113172	FH-400CP5	II	E40	33000	400	230	5 meter
113006	FH-400CP15	II	E40	33000	400	230	15 meter

BREEDSTRALERS

Moderne energiezuinige breedstraler in slagvaste kunststof behuizing met rubber stootrand. Bedrijfszeker door het gebruik van 2 of 3 PL-L lichtbronnen met lange levensduur en zeer lage warmteontwikkeling. Deze armaturen worden geleverd inclusief lichtbronnen en 5 meter H07RN-F aansluitsnoer.

De klasse I uitvoering is standaard voorzien van 2 wandcontactdozen voor aansluiting van extra apparatuur of het doorlussen van meerdere armaturen. Doorlussen tot maximaal 22 stuks mogelijk.



Type Magnum

art. nr.	type	klasse	lamphouder	lumen	watt	voltage
106792	240B	I	2G11	5800	72	230
107442	245B	I	2G11	8700	108	230
104783	241	II	2G11	5800	72	230
105973	244	II	2G11	8700	108	230
104785	243	III	2G11	5800	72	24
107428	246	III	2G11	8700	108	24

Type Magnum SMD LED

art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage
120706	280B	I	5800	72	230
116510	281	II	5800	72	230



BREEDSTRALERS

Magnum Future LED

Magnum Future LED, de opvolger van de populaire Magnum breedstralers. Modernste LED techniek in een zeer lichte en compacte behuizing. Comfortabele verlichting met lage schaduwwerking. Deze armaturen worden geleverd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer.

De klasse I uitvoering is standaard voorzien van 1 of 2 wandcontactdozen voor aansluiting van extra apparatuur of het doorlussen van meerdere armaturen.



art. nr.	type	klasse	lumen	watt	voltage
120956	298B	I	2000	20	230
120694	290B	I	2950	32	230
120695	294B	I	5200	50	230
120957	300B	I	9500	78	230
120916	299	II	2000	20	230
117789	291	II	2950	32	230
119083	295	II	5200	50	230
120918	301	II	7800	78	230
118654	293	III	2950	32	24

TUBEMASTER®

TubeMaster® extreem slagvaste LED armaturen.

Deze serie armaturen biedt de ideale oplossing voor tijdelijke verlichting op constructie- of bouw werkplaatsen zoals scheepswerven, bouwplaatsen en andere locaties met verzwaarde omstandigheden waar traditioneel met TL armaturen wordt gewerkt.

Deze armaturen worden geleverd met 5 meter H07RN-F kabel en contactstop.



art. nr.	klasse	lumen	watt	voltage	opmerking
118809	I	1500	15	230	schuko uitvoering, doorlus WCD
118006	I	2750	24	230	CEE uitvoering, doorlus 0,5 m.
118009	I	2750	24	230	CEE uitvoering, doorlus WCD
118101	II	1500	15	230	schuko uitvoering
118036	II	2750	24	230	schuko uitvoering, doorlus 0,5m.
118467	III	1500	15	24	CEE uitvoering, doorlus WCD
118048	III	3300	29	24	CEE uitvoering, doorlus WCD

TRAFOKASTEN

Bij werkzaamheden in nauw geleidende ruimtes (kelders, ketels, etc.) is het verplicht om verlichting op een veilige spanning lager dan 50V te gebruiken. Voor elektrisch handgereedschap geldt dat deze in klasse II moeten zijn uitgevoerd en moeten worden gebruikt in combinatie met een scheidingstrafo. Standaard zijn alle transformatorkasten uitgevoerd met 5 meter H07RN-F aansluitsnoer met aangegoten contactstop en een primaire beveiliging d.m.v. een interne zekering of thermische resetknop.



type Pyramide

Veiligheidstrafo in kast Pyramide

art. nr.	type	VA	primair	secundair	uitgang
107145	852-24	60	230V	24V	1
104404	851-24-2	160	230V	24V	2



type Ypsilon

Veiligheidstrafo in kast Ypsilon

art. nr.	type	VA	primair	secundair	uitgang
104405	857-24-2	400	230V	24V	2
104406	859-24-4	600	230V	24V	4
104407	861-24-4	1.300	230V	24V	4



type Ypsilon 2

Scheidingstrafo in kast Ypsilon

art. nr.	type	VA	primair	secundair	uitgang
104394	866	800	230V	230V	1 x schuko
104395	871	1.300	230V	230V	1 x CEE 16A 6h
104397	867	2.200	230V	230V	1 x CEE 16A 6h
107452	867 schuko	2.200	230V	230V	1 x schuko

Scheidingstrafo in kast Ypsilon 2

art. nr.	type	VA	primair	secundair	uitgang
107146	876	3.000	230V	230V	1 x CEE 16A 12h
120754	876 313-6v	3.000	230V	230V	1 x CEE 16A 6h
120558	876 schuko	3.000	230V	230V	1 x schuko

VERDEELBLOKKEN

Steyr

Compact volrubber verdeelblok van het type Steyr. Draagbaar en zeer handzaam. Standaard zijn de verdeelblokken voorzien van 2 meter H07RN-F aansluitsnoer en contactstop.



type Steyr

art. nr.	type	uitgang	ingang
120713	N023025019104 S6	6 x mono 16A 2p+a	schukostekker
120714	N023025019313	3 x CEE 16A 3p 230V	CEE 3p 16A
105150	N025025019315	3 x CEE 16A 5p 400V	CEE 5p 16A
108206	N055040019325	3 x CEE 32A 5p 400V	CEE 5p 32A

VERDEELKASTEN

Steyr 2

Compact volrubber verdeelkast van het type Steyr 2. Draagbaar en zeer handzaam. Standaard zijn de verdeelkasten voorzien van 2 meter H07RN-F aansluitsnoer en contactstop.

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120717	19G313S6 001	6 x CEE 3p 16A	3 x automaat 2p 16A	CEE 5p 32A
120718	19G315S2 A001	2 x CEE 5p 16A	2 x automaat 4p 16A	CEE 5p 32A
120719	19G325S2 A001	2 x CEE 5p 32A	2 x automaat 4p 32A	CEE 5p 32A



type Steyr 2

Salzburg

Compacte rubber verdeelkast van het type Salzburg. Uitermate geschikt voor kleine bouwwerken als verdeler of als eind- of verdiepingkast.

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120720	KE B05	8 x mono 2p+a 16A 230V	4 x automaat 2p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A
120721	KE B06	6 x mono 2p+a 16A 230V 2 x CEE 5p 16A	2 x automaat 2p 16A 1 x automaat 4p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A



type Salzburg

Imst

Voordelige verdeelkast van slagvast Polyamide. Draagbaar, handzaam en stapelbaar.

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120722	9030125	3 x mono 2p+a 16A 230V 2 x CEE 5p 32A	3 x automaat 2p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A
120751	9030220	6 x mono 2p+a 16A 230V	2 x automaat 2p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A
120723	9030249	6 x mono 2p+a 16A 230V	3 x auto-diff 2p 16A 0,03A	CEE 5p 32A



type Imst

VOLRUBBER VERDEELKASTEN

Ypsilon

Compacte rubber verdeelkast van het type Ypsilon.
Uitermate geschikt voor kleine bouwwerken als verdeler of als eind- of verdiepingkast.
Als optie is ook een gegalvaniseerd chassis leverbaar.



type Ypsilon

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120724	KE B01	1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 16A 4 x mono 2p+a 16A 230V	1x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 16A 2 x automaat 2p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
118659	KE B02	1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 16A 6 x mono 2p+a 16A 230V	1x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 16A 3 x automaat 2p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A



type Ypsilon

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120726	KE B02G	1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 16A 3 x mono 2p+a 16A 230V en 3 x CEE 3p 16A	1x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 16A 3 x automaat 2p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120727	KE B03	1 x CEE 5p 32A 2 x CEE 5p 16A 4 x mono 2p+a 16A 230V	1x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 16A 2 x automaat 2p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A doorlus CEE 5p 32A

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120728	KE B04	2 x CEE 5p 32A 2 x CEE 5p 16A 2 x mono 2p+a 16A 230V	1x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 16A 2 x automaat 2p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A doorlus CEE 5p 32A

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120729	KE 119diff	12 x mono 2p+a 16A 230V	6 x automaat 2p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120730	KE 119fisi	12 x mono 2p+a 16A 230V	6 x automaat 2p 16A 1 x auto- diff 40A 0,03A	CEE 5p 32A

VOLRUBBER VERDEELKASTEN

art. nr.	type	omschrijving	afmeting (mm)
116612	KE08prof	volbad gegalvaniseerd frame t.b.v. kast Ypsilon	500 x 500 x 500



statief Ypsilon

Omega

Middelgrote rubber zwerfkast van het type Omega.

Een flexibel inzetbare kast voor alle bouwwerken, optioneel leverbaar met een extra doorlus of klemmenkast. Standaard wordt deze verdeelkast geleverd op een gegalvaniseerd chassis.

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120731	KE B31	2 x CEE 5p 32A 2 x CEE 5p 16A 4 x mono 2p+a 16A 230V	1x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 16A 2 x automaat 2p 16A 1 x diff. 63A 0,03A hoofdschakelaar 63A	CEE 5p 63A



type Omega

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120732	KE B31G	2 x CEE 5p 32A 2 x CEE 5p 16A 2 x mono 2p+a 16A 230V en 2 x CEE 3p 16A	1x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 16A 2 x automaat 2p 16A 1 x diff. 63A 0,03A hoofdschakelaar 63A	CEE 5p 63A

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
117193	KE B32	2 x CEE 5p 32A 2 x CEE 5p 16A 6 x mono 2p+a 16A 230V	2x automaat 4p 32A 2 x automaat 4p 16A 3 x automaat 2p 16A 1 x diff. 63A 0,03A hoofdschakelaar 63A	CEE 5p 63A doorlus CEE 5p 63A



type Omega

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120734	KE B32G	2 x CEE 5p 32A 2 x CEE 5p 16A 3 x mono 2p+a 16A 230V en 3 x CEE 3p 16A	2x automaat 4p 32A 2 x automaat 4p 16A 3 x automaat 2p 16A 1 x diff. 63A 0,03A hoofdschakelaar 63A	CEE 5p 63A doorlus CEE 5p 63A

VOLRUBBER VERDEELKASTEN

Alfa

Grote rubber zwerfkast van het type Alfa.
De mogelijkheden van deze kast zijn uitgebreid. Tevens uit te voeren als kraankast.
Standaard voorzien van een klemmenkast.



type Afla

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120735	KE B41	2 x CEE 5p 63A 3 x CEE 5p 32A 2 x CEE 5p 16A 6 x mono 2p+a 16A 230V	2 x automaat 4p 63A 3 x automaat 4p 32A 2 x automaat 4p 16A 3 x auto-diff 2p 16A 0,03A	Klemmenkast met thermo magnetische vermogen schakelaar 125A
120736	KE B41G	2 x CEE 5p 63A 3 x CEE 5p 32A 2 x CEE 5p 16A 3 x mono 2p+a 16A 230V en 3 x CEE 3p 16A	2 x automaat 4p 63A 3 x automaat 4p 32A 2 x automaat 4p 16A 3 x auto-diff 2p 16A 0,03A	Klemmenkast met thermo magnetische vermogen schakelaar 125A

KUNSTSTOF VERDEELKAST

SVE 3

Compacte evenementen verdeelkast van extreem slagvast Polyethyleen.
Draagbaar, handzaam en stapelbaar.



type SVE 3

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120737	SV 119AD DO	12 x mono 2p+a 16A 230V	12 x auto-diff 2p 16A 0,03A	CEE 5p 32A doorlus CEE 5p 32A
120738	SV 517	6 x mono 2p+a 16A 230V 2 x CEE 5p 16A	6 x automaat 2p 16A 2 x automaat 4p 16A 1 x diff. 40A 0,03A	CEE 5p 32A doorlus CEE 5p 32A
120739	KE SV119FISI	12 x mono 2p+a 16A 230V	6 x automaat 2p 16A 1 x auto-diff 4p 40A 0,03A	CEE 5p 32A
120740	KE SV119DIF	12 x mono 2p+a 16A 230V	6 x automaat 2p 16A 1 x diff. 4p 40A 0,03A	CEE 5p 32A

KUNSTSTOF VERDEELKAST

SVE 4

Middelgrote evenementen verdeelkast van extreem slagvast Polyethyleen. Draagbaar, handzaam en stapelbaar.

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120741	SV 365	15 x mono 2p+a 16A 230V 2 x CEE 5p 32A	14 x auto-diff 2p 16A 2 x automaat 4p 32A 1 x differentieel 63A 0,3A	CEE 5p 63A



art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120742	SV 518	9 x mono 2p+a 16A 230V 2 x CEE 5p 32A	9 x automaat 2p 16A 2 x automaat 4p 32A 1 x diff. 63A 0,03A hoofdschakelaar 63A	CEE 5p 63A doorlus CEE 5p 63A

type SVE 4

TELLERKASTEN

Tellerkasten van polyester voor tijdelijke energieaansluitingen op de werf. Standaard voorzien van een chassis en 25D60 kast. Optioneel leverbaar met een kooi type Ke 08 T-kooi.

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120743	VD T62 incl. chassis	2 x mono 2p+a 16A 230V 1 x CEE 5p 32A 400V 1 x CEE 5p 63A 400V	1 x automaat 2p 16A 1 x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 63A 1 x diff. 4p 63A 0,03A	25D60 kast

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120744	VD T62OM incl. chassis	2 x mono 2p+a 16A 230V 1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 63A	1 x automaat 2p 16A 1 x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 63A 1 x diff. 4p 63A 0,03A omschakelaar 230 / 400V	25D60 kast



type Tellerkast

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120745	VD T66 incl. chassis	4 x mono 2p+a 16A 230V en 2 x CEE 3p 16A 1 x CEE 5p 16A 1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 63A	2 x automaat 2p 16A 1 x automaat 4p 16A 1 x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 63A 1 x diff. 4p 63A 0,03A	25D60 kast

TELLERKASTEN



art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120746	VD T66OM incl. chassis	4 x mono 2p+a 16A 230V en 2 x CEE 3p 16A 1 x CEE 5p 16A 1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 63A	2 x automaat 2p 16A 1 x automaat 4p 16A 1 x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 63A 1 x diff. 4p 63A 0,03A omschakelaar 230 / 400V	25D60 kast

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120747	VD T86 incl. chassis	4 x mono 2p+a 16A 230V en 2 x CEE 3p 16A 1 x CEE 5p 16A 1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 63A	2 x automaat 2p 16A 1 x automaat 4p 16A 1 x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 63A 1 x diff. 4p 125A 0,3A	25D60 kast

type Tellerkast

art. nr.	type	uitgang	beveiliging	ingang
120748	VD T86OM incl. chassis	4 x mono 2p+a 16A 230V en 2 x CEE 3p 16A 1 x CEE 5p 16A 1 x CEE 5p 32A 1 x CEE 5p 63A	2 x automaat 2p 16A 1 x automaat 4p 16A 1 x automaat 4p 32A 1 x automaat 4p 63A 1 x diff. 4p 125A 0,3A omschakelaar 230 / 400 V	25D60 kast



art. nr. 116458

art. nr.	type	omschrijving	afmeting (mm)
116458	KE08 T-laag	volbad gegalvaniseerd frame t.b.v. kast Tellerkast	860 x 480 x 480
116459	KE08T-kooi	volbad gegalvaniseerd frame t.b.v. kast Tellerkast	800 x 500 x 1300



art. nr. 116459

KERAF Van Den Plas N.V./ S.A.
Prins Boudewijnlaan 9/Unit 7A
B-2550 KONTICH
T +32(0)3 449 34 35
F +32(0)3 449 31 74
E info@keraf.be
www.keraf.be

uw leverancier:

